



Forbo Pokyny pro čištění a údržbu

Gratulujeme Vám k zakoupení Vaší nové podlahy Forbo Marmoleum. Vaše podlaha je chráněna povrchovou úpravou Topshield2, inovativním a odolným továrním ošetřením, které by nemělo být odstraňováno. Povrchová úprava je součástí krytiny Marmoleum a perfektní základ pro vaši dlouhodobou péči o podlahu. Aby byla podlaha uchována v optimálním stavu, doporučujeme následující způsob čištění a údržby:

Počáteční čištění po pokládce:

Před začátkem používání podlahy po pokládce je důležité odstranit všechnu špínu a betonový prach.

1. Odstraňte všechnu volnou špínu, suť, písek a štěrk zametením, vysavačem nebo prachovým mopem.
2. Umyjte podlahu mopem a univerzálním čističem podlah.
3. Kde je to vhodné, například ve větších nebo více zatěžovaných prostorách, můžete použít rotační stroj nebo kartáčový mycí stoj s červeným padem (150-300ot./min.) Tip: pokud je přítomen cementový prach, přidejte přibližně 2% kyseliny citrónové nebo octové.
4. Setřete špinavou vodu mopem nebo vysavačem pro mokré vysávání
5. Opláchněte čistou vodou a (vlhkým) mopem
6. Nechte podlahu uschnout
7. Pokud si přejete

Podlaha je nyní připravená k užívání a nevyžaduje žádné další ošetření nebo nanesení povrchové údržby. Pokud zvažujete použití dodatečného ošetření, prostudujte si kapitolu FAQ tohoto dokumentu.

Pravidelné čištění:

Výběr pravidelné čisticí metody závisí na předpokládaném znečištění, provozu a požadovaném vzhledu a hygienickém standardu.

1. Odstraňte všechnu volnou špínu, suť, písek a štěrk zametením, vysavačem nebo prachovým mopem.
2. Odstraňte skvrny a šmouhy pomocí vlhkého mpu a neutrálního univerzálního čističe.
3. Ve vašem systému pravidelného čištění může být vyžadován kombinovaný systém čištění a údržby. Pro tento systém můžete použít:
 - Systém mýdlového filmu (Monel)
 - Systém na bázi vosku
 - Systém na bázi Spray

Údržba

Pokud je třeba udržet nebo obnovit uspokojivou úroveň vzhledu podlahy.

Po provedení následujících kroků bude podlaha opět připravena pro pravidelné čištění:

1. Odstraňte všechnu volnou špínu, suť, písek a štěrk zametením, vysavačem nebo prachovým mopem.
2. Vyčistěte podlahu pomocí rotačního stroje s červeným padem a neutrálním univerzálním čističem (Forbo Cleaner). Pokud je to požadováno, aplikujte produkty údržby uvedené v bodě 3 kapitoly „Pravidelné čištění“ .

Pro silně znečištěné prostory je možné p kroku 1 aplikovat následující kroky, po částech nebo kompletně.

Vydrhněte podlahu zeleným padem a neutrálním univerzálním čističem (Forbo Cleaner).

1. Opláchněte čistou vodou a nechte podlahu uschnout.
2. Vyleštěte podlahu pomocí rotačního stroje s červeným padem.
3. Pokud je to požadováno, aplikujte jednotlivě nebo kompletně produkty údržby uvedené v bodě 3 kapitoly „Pravidelné čištění“ .

Nejlepší praxe: Tipy pro efektivní péči o podlahu

Obecná doporučení

Chraňte nově položené podlahy

Všechny nově položené podlahy by měly být zakryty a chráněny před vlivem dodatečných stavebních prací vhodným potahem, který nezanechá na podlaze stopy. Používejte ochranné podložky na nohy židlí a stolů, aby byla podlaha chráněná před poškrábáním. Kolečka kancelářských židlí by měla být vyrobena z měkkého materiálu vhodného pro pružného podlahové krytiny (podle normy EN 425 a EN 12529).

Používejte vstupní podlahové systémy

Až 80% špíny vnesené o budovy je přineseno na podrážkách obuvi. Je doporučeno správné používání kvalitních vstupních rohoží (např. Forbo Coral a Nuway), které může značně omezit množství špíny, která se dostane na hladké podlahové krytiny a tím snížit náklady na údržbu a maximalizovat udržení vzhledu. Dle obecně uznávané praxe je pro odstranění špíny zapotřebí minimální prostor 4-10 kroků.

Čištění

- Pravidelné čištění je výhodnější a levnější než příležitostné důkladné čištění.
- Používejte doporučené čisticí prostředky. Kvalitní čisticí prostředky a pomůcky zajišťují efektivní údržbu a tvoří pouze malou část nákladů na údržbu.
- Vždy postupujte podle návodu na používání čisticích prostředků.
- Vždy dodržujte poskytnuté zdravotní a bezpečnostní pokyny.
- Mějte na paměti, že světlé a uní barvy mohou vyžadovat častější čištění.

Správné používání prostředků pro údržbu podlahy

Nesprávné používání čističů s vysokým pH a odstraňovačů starých nátěrů může pružnou podlahovou podlahu poškodit. Časté čištění nebo neadekvátní oplachování můžou způsobit popraskání, sražení nebo změnu barvy materiálu. Marmoleum by nikdy nemělo být čištěno chemikáliemi s vysokým pH, protože ty můžou způsobit jeho trvalé poškození. Rovněž abrazivní prášky a čističe by neměly být používány.

FAQ

Jak často mám čistit svoji podlahu?

Optimální frekvence čištění a údržby závisí na způsobu používání podlahy. Při přípravě plánu čištění údržby je dobré zvážit následující: je podlaha blízko vstupu do budovy nebo ve vyšším patře? Bude vystavena mokré nebo suché špině? Jakému stupni provozu bude vystavena?

Můžu na podlahu nanést leštidlo?

Povrchová úprava krytiny Marmoleum nevyžaduje další použití leštidla, nicméně, pokud si to budete přát, neohrozí ji to a ani to nebude mít vliv na záruky k produktu. Pokud budete nanášet leštidlo, nepokoušejte se odstraňovat povrchovou úpravu. Pokud nanesete na podlahu další vrstvu povrchové úpravy, vlastnosti produktu se mohou změnit.

Tipy a triky

Odstraňování skvrn

Skvrna způsobena	Odstraňte pomocí
Čokoláda, tuk, vejce, káva, džus, atd.	Roztok neutrálního čističe ve vlažné vodě
Asfalt, benzín, guma, saze	Lakový benzín (white spirit)
Pastelky, rtěnka, fixy	Denaturovaný líh
Žvýkačka	Zchladte kostkami ledu nebo chladicím sprejem a seškrábněte
Vosk ze svíček	Jemně odstraňte ztuhlý vosk. Na skvrnu položte savý papír a vyžehlete žehličkou nastavenou na 70°C.
Rez	Roztok kyseliny šťavelové nebo citrónové v teplé vodě.
Spáleniny	Jemně vydrhněte nylonovým kartáčkem.

Tipy pro leštění

Sprejové nebo suché leštění zvyšuje lesk, pomáhá odstraňovat černé šmouhy a vyhlazuje poškrábání. Dobře se starejte o pady a měňte je vždy, když jsou špinavé. Vyperte je, vymáchejte v čisté vodě a nechte zavěšené uschnout.

Čisticí stroje a pady

Kódy padů

Barevné kódy, které označují stupeň hrubosti padu se liší v závislosti na výrobci/zemi a také podle typu stroje, který je používán, tzn. standardní, vysokorychlostní nebo ultra vysokorychlostní. Např.

	3M
Jemná kvalita pro suché leštění chráněných podlah	Bílý
Pro pravidelné sprejové čištění a lehké drhnutí	Červený
Pro heavy duty čištění / renovací	Zelený/modrý
Odstraňování starých nátěrů	Zelený/modrý
Vysokorychlostní leštění	Konzultujte výrobce produktu

Doporučené rychlosti rotačního stroje

Pro strojové čištění a údržbu je nejvhodnější rychlost otáček 150-300 za minutu. Pro sprejové čištění je doporučená rychlost 300-500 otáček za minutu pro odstranění nepravidelnosti v lesku a obnovení původního vzhledu podlahy.

Vodivé Marmoleum Ohmex

Pro udržení vodivosti podlahy z krytiny Ohmex by podlaha měla být čištěna a udržována pouze produkty, které nesníží vodivé vlastnosti krytiny.